

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

SERIE 62

ВЛАГОСТОЙКАЯ

Серия 62 задерживает воду, пыль. Есть сертификат IP 65. Она была разработана, чтобы гарантировать оптимальную работу защелки в плохих условиях. Корпус защищен водонепроницаемыми материалами между металлическими частями защелки, таким образом, предотвращается попадание воды и пыли.

- ОНА ЗАДЕРЖИВАЕТ ВОДУ И ПЫЛЬ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПЛОХОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
- ЗАЩИЩЕНА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
- СЕРТИФИКАТ IP65
- НЕРЕВЕРСИВНАЯ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Серия 62				
Высота	100 mm					
Толщина	21,5 mm					
Глубина	37 mm					
Регулировка язычка Flex	-					
Глубина язычка	7,7 mm					
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000					
Предел прочности	3.900 N / 400 kg-f					
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C					
Диод	Opcional					
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	58	68	132	
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)	330			
	1200(12V)	560(12V)				
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)		180 VDC directa	180 VDC directa	
	1500(12V)	700(12V)				
Отклонение (V)			-	11-12	23-24	
Максимальная нагрузка AC (N)	120 (12V)	-	-	-	-	

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V [Страница аксессуаров 106](#)