

Дверные доводчики серии ST-DC236

- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Усиленные тяги двери
- Независимая регулировка начальной и конечной скорости закрывания
- Оборудуется тормозом открывания
- Нароботка на отказ 500.000 циклов

Дверные доводчики ST-DC236 предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери и обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств. Кроме того, данные устройства позволяют уменьшить ударные нагрузки и продлить срок эксплуатации дверей и запирающих механизмов.



Широкие возможности применения

Поскольку габаритно-весовые параметры дверей могут отличаться, для их закрытия требуется приложение различных усилий. По этой причине доводчик выбирают, исходя из ширины и веса створки двери. Доводчики ST-DC236 могут быть установлены как на обычные легкие межкомнатные двери, так и на тяжелые наружные двери, а также на двери специального назначения. При этом в отношении монтажа устройства универсальны и могут использоваться на дверях, открывающихся в правую или в левую сторону.

Регулировка скорости закрывания

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. Скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов, которые позволяют настроить эту скорость для различных фаз закрывания двери.

Стандарт EN1154

| Стандарт | Усилие закрывания, Нм (min) | Ширина двери, мм (max) | Вес двери, кг (max) |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EN1 | 9 | 750 | 20 |
| EN2 | 13 | 850 | 40 |
| EN3 | 18 | 950 | 60 |
| EN4 | 26 | 1100 | 80 |
| EN5 | 37 | 1250 | 100 |
| EN6 | 54 | 1400 | 120 |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|------------------|
| Модель: | ST-DC236 |
| Стандарт: | EN3 – EN6 |
| Диапазон рабочих температур: | от -35 до +70 °C |
| Диапазон рабочей влажности: | 5% – 95% |
| Габариты: | 187 x 45 x 66 мм |